

VDI-IPC0500H-B

紅外線防水型5M網路攝影機

◆ 特性

- ◆ 採用 1/2.7" Progressive Scan 5MP CMOS sensor
- ◆ 支援 H.265 / H.264 / MJPEG 三碼流編碼, 壓縮比高, 超低碼流
- ◆ 重點 4 個區域(ROI)編碼, 影像品質清晰, 節省存儲空間
- ◆ 支援可伸縮視頻編碼(SVC)技術, 可根據網路環境, 調整傳輸碼率
- ◆ 可三碼流同時輸出, ACF(活動幀率控制), 支持手機監控
- ◆ 支援長廊模式, 電子防震, 去霧等, 應用更靈活
- ◆ 支援超寬動態, 3D 降噪, 強光抑制, 背光補償, 適用不同監控環境
- ◆ 智慧搜尋、電子圍籬、遺留/遺失物、場景顏色、聲音異常等偵測
- ◆ 支援無 SD 卡, SD 卡空間不足, SD 卡出錯, 網路斷開, IP 衝突, 移動檢測, 視頻遮擋智慧報警
- ◆ 支援 ONVIF 2.4 協議
- ◆ IP66 防水等級, 適合室內外裝置



◆ 規格

攝像元件	:1/2.7" 5M Progressive Scan CMOS
有效圖素	:2560x1920, 2592x1944, 2048x1536, 1920x1080
最低照度	:彩色: 0.5 lux, 黑白: 0.05 lux F1.2, 0 lux (IR 開啟)
雜訊比	:50dB 以上 (AGC OFF)
鏡頭	:2.8, 4.0, 6.0, 8.0, 12.0mm F1.8 固定式鏡頭
寬動態範圍	:80dB DWDR
日夜模式	:自動(ICR) / 彩色 / 黑白
雜訊消除	:2D / 3D-DNR
壓縮模式	:H.264 Baseline / Main Profile / M-JPEG, H.265 Main Profile
傳輸張數(主碼流)	:2560x1920, 2592x1944(1-15fps), 2048x1536, 1920x1080(1-25/30fps)
傳輸張數(次碼流)	:704x576, 640x480, 320x240(1-25/30 fps)
Bit Rate	:32Kbps-16Mbps, 支援 CBR / VBR
影像調整	:明亮度/對比/色調/飽和度/銳利度/AGC/Sense-up/D-WDR/Gamma/反向/ :翻轉/透霧/日夜模式/RGB 增益等
隱私遮罩/位移偵測	:4 區 / 4 區
聲音輸出/警報輸出	:聲音:1 入/1 出, 警報: 1 入/1 出 (選配)
觸發通知	:FTP, E-mail, 瀏覽器, CMS 管理
影像儲存	:排程錄影/警報處發錄影/位移偵測錄影
通訊協定	:TCP/IP, UDP, RTP, RTSP, RTCP, HTTP, DNS, DDNS, DHCP, FTP, NTP, :PPPoE, SMTP, UPNP 等
手機瀏覽	:支援 Window Mobile, iPhone, iPad, Android
使用者存取	:10 個使用者
影像格式	:AVI, JPEG, SD 卡: 32G (選配)
IR LED	:6 個 850nm 陣列紅外線 LED, 角度:60°, 距離: 30 米
結構	:高硬度鋁合金外殼, 白色烤漆
尺寸	:Ø78mmx163(L)mm, 重量: 0.5kg (1.1 lb)
防水係數	:IP 66
操作溫度	:-20°C 至+60°C
輸入電壓	:DC 12V 1A (+/-10%) POE(選配功能)

紅外線防水型5M網路攝影機

